



部品リスト

記号	名称	仕様	型式	メーカー	数量	打付
PC	パソコン	AC100V 50/60Hz	TPC-F019C15S (W10XB) A03	イナズマ	1	-
BZ	フザー	AC100/110V	BZG-1	中村	1	○
CS	電源スイッチ	1段 2ノッチ 90度 角ツマミ形 黒色	DMCOG	中村	1	-
I/O	I/O基板	入4ch 出10ch	RBIO-2U	共立電子	1	○
PS1	電源装置	入カAC100~240V 出力DC12V 4.3A	S8FS-G05012C	オムロン	1	-
PS2	電源装置	入カAC100~240V 出力DC5.5V 9A	S8FS-G05005C	オムロン	1	○
TB1	端子台	絶縁電圧600V 通電電流20A 5P	TS-802形	キムデン	1	-
TB2	端子台	絶縁電圧600V 通電電流20A 8P	TS-802形	キムデン	1	○
SSR1~2	ソリッドステートリレー	DC5-24V	G3NA-210B-UTU	オムロン	2	○
UR	レシーバ	USB type	GIMK270B	中村	1	○
CN	コンセントコネクタ	AC125V 15A	WK1013W	パナソニック	1	-
*1 RS	信号変換器コネクタ	USB-RS232C	USB-CVRS9HN	SANWA SUPPLY	1	○
SH	USBハブ	USB3.0 (4ポート) 供給電流 900mA/ポート	USB-3H418BKN	SANWA SUPPLY	1	-
*2 ANT	無線LAN子機	IEEE802.11ac/IEEE802.11n/ IEEE802.11a/IEEE802.11b/ IEEE802.11g/	WDC-433DU2H2-B	ELECOM	1	○

*1 RSはクリアランスの制限上、容器内のスペース箇所に固縛等で収納致します。
*2 ANTをご使用の場合はクリアランスの制限上、I/O基板は内蔵出来ません事ご了承願います。

液晶モニター一体型パソコン (TPC-F019C15S (W10XB) A03) 仕様

液晶モニター	15インチ
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP (64bit) 日本語版
CPU	N3845
メモリ	4GB
起動デバイス (SSD)	32GB
補助デバイス (Cfast)	16GB
インターフェイス	LAN×2 USB×3
電源電圧	AC100V (電源装置使用)

型式	EX4841-1
検定番号	第TC21356号
防爆構造	Exd IIBT4
容器材質	アルミ鋳物合金製
塗装色 (マンセル)	外面 5Y7/1 (半ツヤ) 塗膜50μm以上 内面 無し
重量	約40kg (内部オプション含まず)

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。